

KOMPAKT DISTRIBUTION SBLOK CS 1613.400 400A

HS KODE 85369010

Features:

- Visuel inspektion af tilslutnings og ledningskonfiguration.
- Alternativ med både rund og flade ledere.
- Høj grad af sikkerhed med certificerede "3Ph SCCR ratings" i henhold til IEC 61439-1
- Globalt certificeret i henhold til IEC 60947-7-1 og IEC 60947-1
- Halogen fri
- UL94 V-0 selvslukkende
- Insulated Bars
- Fuldt lukkede top dæksel
- MCCB Side Assembly
- Extra Din Rail Assembly
- Full Closed Bottom Cover
- Tin Plated Brass Conductors

Tekniske egenskaber	Værdier
Isoleret spænding (Ui)	1000 VAC / 1000 VDC
Operational spænding (Ue)	415 VAC
Impulse Withstand Voltage (Uimp)	8 kV
Max Current Rating	400A*
3 ph Short circuit Withstand current (Icw)	14kA
Short Circuit Peak Current (Ipk)	51kA
Vægt (Kg)	0,47
Input	1 x 25 - 185 mm ² (Torque: 25 Nm)
Output	8 x 4 - 16 mm ² + 4 x 4 - 25 mm ² (Torque: 3 Nm)

*Max capacity is 360A for AL Cables

